

ソーラーチューブライト

STL-2400



ソーラーユニット
STL-BAT (別売り)

■ 特長

- ▶ ソーラーユニット1台で3本まで接続可能
- ▶ ユニットを変えればソーラー／乾電池でも使用可能
- ▶ 夜間自動点滅機能付き



発光イメージ



ソーラーユニット設置例

■ 乾電池ユニット STL-K



■仕様

寸法	チューブライト/φ22mm×10m	ソーラーユニット/W167mm×H45mm×D94mm
重量	チューブライト/1.8kg	ソーラーユニット/1.0kg(金具付)
LED数	赤/24個	
発光方式	交互点滅/同時点滅	
電源	太陽電池・7.1V / 150mA 二次電池・4.8V / 2000mAh	
無日照	約10日間(夜間のみ発光)(3本接続時)	

寸法	W58mm×H229mm
重量	200g(乾電池別)
発光方式	交互点滅
電源	単三形乾電池×3本
電池寿命	約140時間 (3本接続時) (アルカリ乾電池)

チューブライト Lピコ5

TIL-40

TRACKING



■ 特長

- ▶ 最大50本まで接続可能
- ▶ PSE・トラッキング対策済み
- ▶ 夜間自動点滅機能付き



発光イメージ

■仕様

寸法	φ22mm×10m	発光方式	交互点滅
重量	2kg	電源	AC100V
LED数	赤/40個	定格	AC100V / 6W