

# トワイライトテック (同期タイプ)

TWL-40TC



## ■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技術商品
- ▶ 事故の危険性が高まる薄暮時に高輝度発光で注意喚起
- ▶ 標準電波により製品同士が同期点滅する事で視認性向上
- ▶ 新規設計のグリップで振動等による回転を防止
- ▶ 専用充電器 SKC-25DT (オプション) を使用すれば約10時間で充電可能

# トワイライトミニ

TWL-40



発光イメージ

※ 標準電波同期点滅以外は  
トワイライトテックと同等の  
機能を備えています



## 薄暮モード

視認性が低下し事故の危険性が高まる薄暮時から高輝度発光を開始し注意喚起を行います。

※ 薄暮時に高輝度で発光し、暗くなると通常発光に切り替わります。

## 自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げること発光時間を延長します。

※ 電池容量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。

## ■ 仕様

	トワイライトテック (TWL-40TC)	トワイライトミニ (TWL-40)
寸法	W79.5mm × H163mm	W79.5mm × H163mm
重量	220g	195g
LED数	2色LED (赤/緑) × 4個	2色LED (赤/緑) × 4個
発光方式	点滅	点滅
電源	太陽電池・5V / 40mA	太陽電池・2.4V / 75mA
	二次電池・3.6V / 800mAh	二次電池・1.2V / 1300mAh
無日照	約10日間 (薄暮・夜間のみ発光)	約10日間 (薄暮・夜間のみ発光)
機能	薄暮モード、自動省電力モード、標準電波同期、AC100V 充電	薄暮モード、自動省電力モード、AC100V 充電

大型回転灯

小型回転灯

保安灯

矢印板

照明

チューブライト

安全ベスト

合図灯

高速用保安灯