

ソーラーオールライト

AL-S20



特許取得 特許第7136952号




■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技术商品
- ▶ 時代のニーズを反映したコンパクト & 高輝度タイプ
- ▶ 製品構造の改良で結露による腐食を予防
- ▶ スリム看板にフィットするサイズ感
- ▶ レンタル・リースを考慮した管理性と堅牢性
- ▶ その他多数の独自技術搭載で機能性向上


※ 製品写真は実際の点滅と異なります。

24h モード / 12h モード切替

背面の赤スイッチを押すと 24 時間発光する「24h モード」と夜間のみ発光する「12h モード」の選択ができます。



24h モード



12h モード

※ ○で囲まれた左側の LED が点滅している時は 24h モードです。
右側の LED が点滅している時は 12h モードです。

満充電発光モード (24h モード時)

晴天時、電池が満充電の場合、通常より多くの電気を使い輝度を上げることで、過充電による電池の保護と晴天時の視認性を向上させます。

電池残量判別機能

充電良好：電源を入れ全点灯の後、外周の青緑が点灯します。
要 充 電：電源を入れ全点灯の後、内周の赤が点灯します。



充電良好



要充電

■ 対応オプション

回転灯用クランプ
MK-12AC アダプター
(充電時間 最長約 5 時間)
KSly-SC

■仕様

寸 法	φ213mm×H268mm
重 量	1.25kg
LED 数	青緑 / 8 個 (外周) 赤 / 13 個 (内周)
発光方式	点滅・回転 (MIX)
電 源	太陽電池 : 5.5V / 220mA 二次電池 : 3.2V / 3000mAh
無 日 照	約 10 日間
機 能	24h モード / 12h モード切替、夜間自動点滅機能 (12h モード時)、薄暮モード、自動省電力モード 満充電発光モード (24h モード時)、電池残量判別機能、AC100V 充電