

オプション一覧

ソーラーキング専用充電器

SKC-25DT

- ▶ 日干しせず短時間で充電可能なため、製品の管理性・信頼性が向上
- ▶ 最大 25 個まで同時充電可能



■対応機種

TKT-2.4、TWL-40TC、TWL-40、DSK-40

■仕様

寸 法	W845mm×D513mm×H131mm
重 量	15kg
充電時間	約 10 時間

Ni-MH（ニッケル水素電池）専用充電器

NMHC-16DT

特許取得 特許第 7007748 号

- ▶ 日干しせず短時間で充電可能なため、製品の管理性・信頼性が向上
- ▶ 異なる機種同士でも使用可能



※各ソケットごとに充電判別を行い、充電状態を管理します。

■対応機種


TKT-2.4、TWL-40TC、TWL-40、DSK-40

■仕様

寸 法	W615mm×D445mm×H117mm
重 量	4.85kg
充電時間	最長約 4 時間（使用機種により異なります）

各種アタッチメント


■ マルチ金具 MK-001

保安灯を単管に取り付けるための金具になります。
(50mm 幅まで取付可能です。)

■ ガードレールアタッチメント MK-GA

マルチ金具にガードレールアタッチメントを取り付ければ
ガードレールに設置できます。

■ 看板取付金具 MK-11

保安灯を看板に取り付けるための金具になります。
(50mm 幅まで取付可能です。)

■ コーンキャップⅡ DSK-CC

カラーコーンに取り付けて使用できます。

